


Les points forts de la pompe Cascademax®

- Embouts à olive étagés :
- A - Ø40 - 32 - 25 - 19 mm pour Cascademax® 6000 à 14000
 - B - Ø50 - 40 - 32 mm pour Cascademax® 16000



NSS
No Sponge System
 La fonction NSS protège contre les impuretés (au-delà de 8 mm). Aucune mousse filtrante pour une facilité d'entretien.

AFM
Adaptive Frequency Motor
 La fonction AFM s'adapte de façon autonome à l'activité du ruisseau ou de la cascade en régulant le débit et la hauteur de refoulement pour une moindre consommation de courant électrique.

Système de fixation par clic pour une ouverture facile de la pompe.



Poignée ergonomique facilitant le transport et son orientation.

CST
Ceramic Shaft Technique
 La fonction CST est un cylindre céramique de haute qualité de l'arbre de la pompe pour un frottement minimal.

HCP
High Capacity Pump
 La fonction HCP renforce le débit de l'eau en continu par la forme particulière de ses ailettes à section courbe uniforme.

TPS
Thermal Protection System
 La fonction TPS évite la surchauffe et protège contre la marche à sec et blocage.

Pieds vissables assurant un ajustement parfait et une stabilité maximale sur le fond du bassin.