


# FICHE TECHNIQUE

Toile de paillage 100g/m<sup>2</sup>  
100% polypropylène



## Utilisation

La toile de paillage 100g/m<sup>2</sup> est conçue spécialement pour les cultures ayant besoin de luminosité (fraisiers, tomates...). Grâce à sa couleur blanche, elle augmente la précocité des cultures, en raison de son haut pouvoir de réflexion de la lumière.

Après avoir préparé votre terrain, vous devez étendre la toile dessus. Vous pouvez faire une tranchée sur les bords de la toile de 15 à 20 cm de profondeur, conseiller pour les espaces exposés au vent.

Laissez tomber les bords de la toile dans les tranchées et fixez-les en fond de rigole avec des agrafes métalliques. Attention à bien tendre la toile, sans plis.

Rebouchez la tranchée avec de la terre, votre toile est maintenant prisonnière dans la tranchée et retenue à la fois par la terre et par les agrafes métalliques.

Déposez ensuite environ 1 agrafe métallique par 1,5m<sup>2</sup> sur l'ensemble de la surface de la toile.

► **Toutes nos toiles de paillage** ◀

## Les avantages

- Pas de désherbage manuel
- Aucun phytosanitaire (désherbant)
- Moins d'arrosage
- Paillage de très longue durée (meilleur rapport durabilité/prix)
- Toile de paillage tissée perméable (eau et air) favorisant la reprise et la croissance des végétaux
- Maintien le sol frais et humide et empêche tout choc thermique

## Garantie

La toile de paillage est garantie 5 ans. Les conditions de garantie ne sont plus valables si la toile agro textile a été en contact avec des composants de type : oxyde de fer ou de cuivre, sulfate de cuivre, chlore, bromure, soufre etc...

## Les produits complémentaires



Agrafes pour toile de paillage - Ø4mm



Agrafes acier pour fixation profonde - Ø6mm



Colle Delta-Thane pour toile de paillage



Dresse bordures demi-lune avec manche

## Caractéristiques techniques

Largeurs possibles (m)	1,05 / 2,07 / 3,30 / 4,15 / 5,15 m
Longueur	Au rouleau de 100m
Grammage	100g/m <sup>2</sup>
Couleur	blanc
Lignage	Tous les 25 cms
Traitement anti-UV	Oui - 800 KLy
Perméabilité	10 l/m <sup>2</sup> /s
Garantie	5 ans
Durée de vie constatée	15 ans